



Produktdatenblatt

MiBoxer X3 DMX512 LED-Wandpanel – Mastercontroller für RGB LEDs, 4 Zonen, Touch, 230V

RGB LED-Wandpanel mit DMX512 & 2,4 GHz Funk. Steuert 4 Zonen mit Farbwahl & Dimmung, Touchpanel, 230 V, für MiBoxer & DMX-Controller.

Artikelnummer 22284



Produktbeschreibung

Das **MiBoxer X3 LED-Wandpanel – DMX512 Mastercontroller für RGB-LEDs mit 4 Zonen, Touch & 2,4 GHz Funksteuerung** ist die ideale Lösung für alle, die ihre farbige LED-Beleuchtung stilvoll und vielseitig bedienen möchten. Das Panel vereint **DMX512-Ausgang** und **integrierten 2,4 GHz-Funk**, sodass es sowohl kabelgebundene DMX-Decoder als auch drahtlose MiBoxer-Funkcontroller gleichzeitig steuern kann.

Mit **vier separat ansteuerbaren Zonen** lassen sich verschiedene Lichtbereiche unabhängig voneinander verwalten. Über die **berührungsempfindliche Glasoberfläche** kann jede Zone individuell geschaltet, gedimmt und in ihrer Farbe angepasst werden. Per **Farbwahlrad** wählst du stufenlos aus dem gesamten RGB-Farbspektrum und erzeugst so die passende Lichtstimmung für jeden Bereich.

Im **DMX-Modus** vergibt das Panel automatisch **je drei DMX-Adressen pro Zone** (für R, G, B), sodass es insgesamt **12 Adressen (001–012)** belegt. Dies ermöglicht eine präzise Ansteuerung innerhalb professioneller DMX-Systeme. Die parallele **2,4 GHz-Funkübertragung** erlaubt es zusätzlich, MiBoxer LED-Controller kabellos zu bedienen – ideal für Renovierungen oder hybride Installationen.

Das Panel wird mit **100-240V AC** betrieben und passt in **Standard-Unterputzdosen**. Das elegante Design mit flacher Glasoberfläche fügt sich nahtlos in moderne Innenräume ein und verleiht jeder Wand eine hochwertige Anmutung.

Ob in Wohnbereichen, Showrooms, Restaurants oder Events – mit dem **MiBoxer X3 Wandpanel** steuerst du dein RGB-Lichtsystem zuverlässig, flexibel und intuitiv über DMX und Funk.



Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja
Garantiezeit	2 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, FCC
Für	RGB
Funkfrequenz	2.4GHz RF
TYP	DMX Master, Wandfernbedienung
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Steuerungstyp	RGB
Klemmen	Schraubklemmen
LED-Kompatibilität	RGB
Steuerungsmethode	Funk, DMX
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis +60°C
Kanal	3
Steuerzonen	4
Gewicht	0,1 kg
DMX Anschluss	Schraubklemme
Spannung	100~240V
Besonderheit	Programme, Timer
Abmessungen	9x86x86 mm
Montageart	Einbau
DMX-Adressen	1-12



Weitere Bilder

