



Produktdatenblatt

SR-KNX9551K2 KNX 2-fach Wandschalter –
mit LED-Statusanzeige, ETS konfigurierbar,
busversorgt



Flacher 2-fach KNX Wandschalter mit LED-Anzeige. Frei konfigurierbar
über ETS für Licht, Szenen, Jalousien. Kompatibel mit GIRA, JUNG & Co.

Artikelnummer 22633

Produktbeschreibung

Der **SR-KNX9551K2 2-fach KNX Wandschalter** ist ein hochwertiger, flacher Tastsensor für die **direkte KNX-Bussteuerung** in modernen Gebäuden. Mit zwei individuell konfigurierbaren Tasten bietet er maximale Flexibilität für die **Steuerung von Licht, Jalousien, Szenen und mehr** – perfekt für den Einsatz in Smart Homes, Büros und Zweckbauten.

Die Konfiguration erfolgt komfortabel über die **ETS-Software**, in der jede Taste frei mit Funktionen wie **Schalten, Dimmen, Szenenabruf, Rolladensteuerung** oder **Betriebsartwechsel** belegt werden kann. Der Schalter unterstützt sowohl **Einzeltastenbetrieb (1 Taste)** als auch **Paartastenbetrieb (2 Tasten)** – je nach gewünschtem Bedienverhalten.

Ein besonderes Highlight sind die **zwei integrierten, zweifarbigen LED-Anzeigen (rot/grün)**, die den aktuellen Zustand jeder Taste visuell darstellen. Diese LEDs können zur Statusanzeige, als Rückmeldung oder auch für Alarmfunktionen (Blinken) genutzt werden. Eine zusätzliche **Orientierungs-LED** sorgt für bessere Auffindbarkeit im Dunkeln.

Der Schalter benötigt **keine separate Stromversorgung**, da er vollständig über den **KNX-Bus gespeist** wird. Er lässt sich in viele gängige Schalterprogramme wie **GIRA, JUNG, Merten, Berker** integrieren und überzeugt durch sein kompaktes Design (55,6 × 55,6 × 12,3 mm) und die einfache Hutschieneninstallation.

Besondere Merkmale:



- 2 frei konfigurierbare Tasten für KNX-Steuerung
- Einstellbar für Einzel- oder Doppeltastbetrieb
- Funktionen: Schalten, Dimmen, Szenen, Jalousien, Betriebsmodi
- 2 zweifarbige Status-LEDs (rot/grün) & 1 Orientierungs-LED
- Parametrierbar über ETS4 oder neuer
- Spannungsversorgung direkt über den KNX-Bus (typ. <0,3 W)
- Kompatibel mit Schalterrahmen von GIRA, JUNG, Merten, Berker
- Schutzart IP20, Einbau nur in Innenräumen
- Ideal für Smart Home, Büro, Hotel oder Gewerbeobjekte

Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja
Garantiezeit	2 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, TÜV, UKCA, FCC
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Klemmen	Steckklemmen
LED-Kompatibilität	einfarbig
Steuerungsmethode	KNX
Kanal	1
Gewicht	0,2 kg
Betriebstemperaturbereich	-30 °C bis +55 °C
Besonderheit	Memory-Funktion, frei konfigurierbare Tasten
Montageart	Unterputzdose
Abmessungen	9x80x80 mm
Für	KNX Controller, KNX Netzteile
Spannung	Busspannung
TYP	KNX Schalter
Steuerzonen	2



Weitere Bilder

