



Produktdatenblatt

SR-2303AC DALI Phasenabschnitt-Dimmer – 2-Kanal AC-Dimmer für 100–240 V, DALI steuerbar



Zwei-Kanal DALI Triac Dimmer für 100–240 V – ideal für dimmbare LED-Treiber, Halogenlampen & Netzteile. Kompatibel mit DALI & DALI-2, kompakte Aufbauform.

Artikelnummer 22619

Produktbeschreibung

Der **SR-2303AC** ist ein hochwertiger **DALI-kompatibler Phasenabschnitt-Dimmer (Trailing Edge)** zur präzisen Steuerung von **dimmbarem 230 V Licht** – einschließlich LED-Lampen, Halogenleuchten und dimmbaren LED-Treibern. Das Gerät ist für **100–240 V AC Eingang und Ausgang** ausgelegt und eignet sich ideal für professionelle Lichtsteuerung in Wohn- und Gewerbeanwendungen.

Dank der integrierten **DALI-Schnittstelle mit digitalem Display** lassen sich DALI-Adressen komfortabel manuell vergeben und Einstellungen direkt am Gerät vornehmen. Der Dimmer verfügt über **zwei Ausgänge**, die **synchron oder getrennt** angesteuert werden können. Jeder Kanal unterstützt bis zu **1,2 A Ausgangsstrom**.

Ein besonderes Highlight ist die **einstellbare minimale Helligkeit**, mit der sich unerwünschtes Flackern bei niedrigen Dimmwerten vermeiden lässt. Die Einstellung reicht von **0 % bis 100 %** – optimal für anspruchsvolle Lichtlösungen.

Technische Highlights



- **Kompatibel mit DALI-Steuersystemen**
- **Phasenabschnitt-Technologie (Trailing Edge) für flimmerfreies Dimmen**
- **Zwei Ausgangskanäle separat oder synchron dimmbar**
- **DALI-Adresse frei einstellbar via Digitalanzeige**
- **Geeignet für dimmbare LED-Treiber, Glühlampen und Halogenleuchten**
- **Einstellbarer Minimalwert für mehr Komfort bei niedriger Helligkeit**
- **Max. Ausgangsstrom: 1,2 A pro Kanal**
- **Eingangs-/Ausgangsspannung: 100-240 V AC**
- **Sicheres, vollisoliertes Design**



Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja
Garantiezeit	2 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, RED, FCC
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Klemmen	Schraubklemmen
Steuerungsmethode	DALI, Phasenanschnitt- und Phasenabschnitt, DALI 2
Dimmkurve	Logarithmisch, Linear
Kanal	2
Sicherheit	Überhitzung
Besonderheit	Auto-Funktion
Gewicht	0,1 kg
Betriebstemperaturbereich	-30°C bis +55°C
Montageart	Aufbau
Für	LED Netzteile, LED Treiber, Halogenlampen
Spannung	100~240V
TYP	DALI Triac-Dimmer
Abmessungen	29x59x170 mm
Ausgangsstrom	1,2A



Weitere Bilder

