



## Produktdatenblatt

DMX-Kabel SC-Semicolon 2 – 2x0,22 mm<sup>2</sup>  
AES/EBU Steuerkabel, FRNC, Ø 5,0 mm,  
blau

Kompaktes DMX/AES-EBU Kabel 2x0,22 mm<sup>2</sup> mit 110 Ohm, FRNC-Mantel, Ø 5,0 mm – halogenfrei, flammwidrig & flexibel für Bühne, Studio & Installation.

**Artikelnummer** 22720



## Produktbeschreibung

Das **DMX SC-Semicolon 2** ist ein hochwertiges und kompaktes Steuerkabel für professionelle Anwendungen im Bereich **DMX512- und AES/EBU-Signalübertragung**. Mit einem Leiterquerschnitt von **2 x 0,22 mm<sup>2</sup>** und einer **Impedanz von 110 Ohm** ist es perfekt für die störungsfreie Übertragung digitaler Steuer- und Audiosignale geeignet.

Der halogenfreie **FRNC-Mantel (Flame Retardant Non Corrosive)** erfüllt erhöhte Sicherheitsanforderungen z. B. bei Installationen in öffentlichen Gebäuden, auf Bühnen oder in Veranstaltungsstätten. Das Kabel ist zudem äußerst flexibel, langlebig und leicht zu verlegen – ideal für Festinstallationen und mobile Anwendungen.

### Besondere Merkmale:

- Kompakter Aufbau mit exzellenten Übertragungseigenschaften
- Hohe Sicherheit durch halogenfreien, flammwidrigen FRNC-Mantel
- Flexibel & robust – ideal für Installationen und mobile Einsätze
- Perfekt geeignet für professionelle DMX- und AES/EBU-Systeme

### Einsatzbereiche:

Festinstallationen, öffentliche Gebäude, Veranstaltungsorte, Theater, Studios, Medientechnik, Touring.



## Produkteigenschaften

<b>Garantiezeit</b>	2 Jahre
<b>Zertifikate</b>	CE, RoHS
<b>Gewicht</b>	0,1 kg
<b>Einsatzbereich</b>	Innenbereich
<b>Kompatibel mit</b>	DMX
<b>Kabel-Typ</b>	Rundkabel
<b>Adernzahl</b>	2
<b>Material</b>	Verzinnter Kupferdraht
<b>Farbe</b>	Blau
<b>Besonderheit</b>	Sehr flexibel , Hohe Belastbarkeit
<b>UV-beständig</b>	Nein
<b>Aderquerschnitt</b>	24 AWG (ca. 0,22mm <sup>2</sup> )
<b>Kabellänge</b>	Meterware ab 1 m (max. 100 m/Rolle)
<b>Für</b>	DMX Controller, DMX Lampen
<b>Abmessungen</b>	Ø 5,00 mm
<b>Isolierung</b>	FRNC



Weitere Bilder

