




## **Produktdatenblatt**

COB LED-Streifen 5 mm – 480 LEDs/m, 24 V, 7 W/m, punktfreies & homogenes Licht | Kaltweiß

COB LED-Streifen mit 5 mm Breite und 480 LEDs/m. Gleichmäßiges, punktfreies Licht für Designbeleuchtung, Möbelintegration und kreative Anwendungen.

Artikelnummer 22307



## Produktbeschreibung

Der COB LED-Streifen mit 5 mm Breite bietet eine kraftvolle Kombination aus hoher Lichtqualität, schlanker Bauform und vielseitiger Einsetzbarkeit. Mit 480 LEDs pro Meter und modernster COB-Technologie (Chip-on-Board) sorgt dieser LED-Streifen für ein gleichmäßiges, punktfreies Lichtbild, das besonders in sichtbaren Anwendungen überzeugt – ganz ohne einzelne Lichtpunkte oder harte Übergänge.

Dank seiner kompakten Breite von nur 5 mm lässt sich der Streifen mühelos in schmalen Profilen, engen Lichtfugen oder minimalistischen Lichtkanälen verbauen. Er eignet sich ideal für Möbelbeleuchtung, Innenausbau, Vitrinen, Modellbau und Akzentbeleuchtung auf höchstem Niveau.

Mit einer Betriebsspannung von 24 V, einem Verbrauch von 7 W/m und einem breiten Abstrahlwinkel von 180° bietet dieser LED-Streifen eine energieeffiziente, großflächige Lichtverteilung. Die integrierte PWM-Kompatibilität erlaubt eine stufenlose Dimmung über handelsübliche Controller – perfekt für stimmungsvolle Lichtsteuerung und individuelle Anpassung.

Wählen Sie zwischen drei angenehmen Lichtfarben – Warmweiß (2700 K), Neutralweiß (4000 K) und Kaltweiß (6000 K) – je nach Anwendung und gewünschter Atmosphäre. Mit einem hohen Farbwiedergabeindex von CRI >90 wird jedes Objekt naturgetreu und farbintensiv ausgeleuchtet.

Der LED-Streifen wird serienmäßig mit hochwertigem **3M-Klebeband** für eine sichere Montage geliefert. Die **Schutzart IP33** macht ihn ideal für den Innenbereich – auf Anfrage ist auch eine Variante mit **IP65-Schutz** erhältlich. Zudem sind **maßgeschneiderte Konfektionierungen** in individuellen Längen oder mit vormontierten Anschlüssen auf Wunsch möglich.

Dieser COB LED-Streifen mit 5 mm Breite ist die perfekte Lösung für alle, die Wert auf homogene, hochwertige Lichtlinien legen – schlank, flexibel, leistungsstark und vielseitig einsetzbar.







## Produkteigenschaften

Schutzart (IP) IP33 **PCB Breite** 5mm Lichtfarbe Kaltweiß Lichtfarbwert (Kelvin) 6000K **LED-Anzahl pro Meter** 480 7W Verbrauch pro Meter 180° **Abstrahlwinkel** Farbwiedergabeindex (CRI) CRI>90 24V **Spannung** 50.000?h Lebensdauer Energieeffizienzklasse F

Anschlusskabel2x 1m KabelGarantiezeit2 JahreZertifikateCE, RoHS, UL

Ja

Rückseite 3M Klebeband

Gewicht 0,1 kg

Dimmbar

Einsatzbereich Innenbereich

LED-TYP einfarbig

LED Chip COB

Kühlung empfohlen Nein

Lieferumfang 5m Rolle

Konfektionierung auf Anfrage

Biegeradius 30 mm

Kompatibel mit PWM-Controllern
Schutzart (IP) optional IP65 auf Anfrage
Abmessungen 3x5x5000 mm
Helligkeit pro Meter 630lm/m
Stromverbrauch gesamt (5m) 35W
Stromaufnahme pro Meter 0,29A
Teilungsmaß alle 50 mm







## Weitere Bilder







