



Produktdatenblatt

LED Trockenbau-Abschlussprofil 2m EXO-T3H_16 (16 mm) – Flächenbündiges Trockenbauprofil für LED-Strips

Flächenbündiges LED Trockenbau-Abschlussprofil EXO-T3H_16, 2 m lang, für 16 mm LED-Strips. Ideal für saubere Lichtabschlüsse an Wand und Decke.



Artikelnummer 22129

Produktbeschreibung

Das **EXO-T3H_16 LED Trockenbau-Abschlussprofil** wurde speziell für den **flächenbündigen Einbau von LED-Streifen bis 16 mm Breite** an **Randbereichen von Gipskartonwänden und -decken** entwickelt. Als Abschlussprofil eignet es sich ideal für Lichtlinien am Übergang zur Wand, zur Decke oder zu angrenzenden Materialien und ermöglicht dort eine **moderne, saubere Lichtkante**.

Durch die **flache, geradlinige Bauform** fügt sich das Profil dezent in das Raumkonzept ein und sorgt für **präzise Lichtverläufe**, ohne hervorstehende Aluminiumteile. Die integrierten **Anputzflügel** ermöglichen einen **bündigen Übergang zur Oberfläche**, der sich perfekt verspachteln lässt – für ein nahtloses, professionelles Finish.

Das Profil besteht aus hochwertigem, **eloxiertem 6063-T5 Aluminium** und bietet eine **exzellente Wärmeableitung**, wodurch die Lebensdauer der eingesetzten LED-Streifen deutlich verbessert wird. Die **Abdeckung schließt bündig mit dem Profil ab** und verdeckt alle Kanten – für eine homogene, blendfreie Lichtlinie.

Je nach gewünschtem Lichteffekt kann das Profil mit **Abdeckungen in Schwarz (55 %), Opal (65 %) oder Transparent (85 %)** kombiniert werden. Die Montage erfolgt mittels **stabiler Federstahlklammern**, die für sicheren Halt und eine einfache Wartung sorgen.

Mit einer **Länge von 2 Metern** ist das EXO-T3H_16 die perfekte Lösung für alle, die im Trockenbau **ästhetische, randbündige Lichtakzente** setzen möchten – ob im Wohnraum, im Objektbereich oder in modernen Arbeitsumgebungen.



Produkteigenschaften

Garantiezeit	2 Jahre
Farbe	Silber
Material	Aluminium
Länge	2m
Profiltyp	Trockenbauprofil
Montageart	Kleben, Schrauben
Zubehör erhältlich	Endkappen, Abdeckung
UV-Beständigkeit	5 Jahre
Innenbreite	16mm
Gewicht	0,4 kg
Abmessungen	14,09x50,14x2000 mm, Sperrgut



Weitere Bilder

