



## Produktdatenblatt

### Ultraflaches LED Alu Einbauprofil 2m EXO-NLN1F\_14 (14 mm) –| Aluminiumprofil mit Flügeln für LED-Strips | Silber

Ultraflaches LED Alu Einbauprofil EXO-NLN1F\_14, 2 m lang, für 14 mm LED-Strips. Mit Flügeln für saubere, bündige Lichtlinien in Möbeln und Wänden.

**Artikelnummer** 22126



## Produktbeschreibung

Das **EXO-NLN1F\_14 LED Alu Einbauprofil** ist die ideale Lösung für alle, die ein **ultraflaches und formschönes LED-Profil** für **flächenbündige Installationen** suchen. Es eignet sich für **LED-Strips bis 14 mm Breite** und überzeugt durch seine **dezente Optik und funktionale Bauweise** mit **seitlichen Flügeln**, die den Übergang zur Einbaufläche besonders sauber gestalten.

Die **Flügel** sorgen für eine präzise, flache Auflage auf Oberflächen wie **Trockenbauplatten, Möbeln oder Wandverkleidungen** und bieten zugleich einen **visuellen Abschluss** ohne sichtbare Übergänge. Dadurch entsteht eine **nahtlose, moderne Lichtlinie**, die sich harmonisch in jedes Designkonzept einfügt.

Gefertigt aus **hochwertigem, eloxiertem 6063-T5 Aluminium**, bietet das Profil eine **effektive Wärmeableitung**, die die Lebensdauer der eingesetzten LEDs verlängert. Die **bündig abschließende Abdeckung** verdeckt das Aluminium vollständig und sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne sichtbare Kanten.

Je nach gewünschtem Effekt kann das Profil mit **Abdeckungen in Schwarz (55 %), Opal (65 %) oder Transparent (85 %)** kombiniert werden. Die Montage erfolgt mithilfe **passender Federstahlklammern**, die für sicheren Halt und eine einfache Demontage sorgen – ideal für wartungsfreundliche Installationen.

Mit einer **Länge von 2 Metern** ist das EXO-NLN1F\_14 bestens geeignet für Anwendungen im **Möbelbau, Trockenbau, Innenausbau oder im Laden- und Messebau**, bei denen **dezente, flächenbündige Lichtlösungen** gefragt sind.



## Produkteigenschaften

<b>Garantiezeit</b>	3 Jahre
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Länge</b>	2m
<b>Profiltyp</b>	Einbauprofil
<b>Montageart</b>	Kleben, Schrauben, Montageclips
<b>Zubehör erhältlich</b>	Endkappen, Abdeckung
<b>UV-Beständigkeit</b>	5 Jahre
<b>Gewicht</b>	0,2 kg
<b>Innenbreite</b>	14mm
<b>Abmessungen</b>	8x23,5x2000 mm, Sperrgut



## Weitere Bilder

