



Produktdatenblatt

SR-KNX9551K8 KNX 8-fach Wandschalter –
mit LED-Statusanzeige, ETS konfigurierbar,
busversorgt



Flacher 8-fach KNX Wandschalter mit LED-Anzeigen. Frei über ETS konfigurierbar für Licht, Szenen, Jalousien. Kompatibel mit GIRA, JUNG, Merten & Co.

Artikelnummer 22632

Produktbeschreibung

Der **SR-KNX9551K8 8-fach KNX Wandschalter** ist ein leistungsstarker, flacher **Tastsensor für KNX-Systeme**, der maximale Funktionalität auf kleinstem Raum bietet. Mit **acht einzeln konfigurierbaren Tasten** eignet sich dieser Schalter ideal für anspruchsvolle Smart Home- und Gebäudeautomationslösungen, bei denen viele Funktionen zentral bedient werden sollen.

Über die **ETS-Software** lassen sich die acht Tasten frei mit Funktionen wie **Schalten, Dimmen, Szenensteuerung, Jalousien- und Rollladensteuerung, Betriebsartenwechsel** oder sogar **Alarm- und Rückmeldungen** belegen. Der **Einzeltasten- oder Paartastenbetrieb** kann flexibel je nach Nutzerwunsch eingestellt werden.

Jede Taste ist mit einer eigenen **zweifarbigen LED-Anzeige (rot/grün)** ausgestattet, die den jeweiligen Status, Alarmzustände oder Betriebsmodi signalisiert. Zusätzlich sorgt eine **Orientierungs-LED** dafür, dass der Schalter auch bei Dunkelheit schnell auffindbar ist.

Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über den **KNX-Bus**, eine separate Stromzufuhr ist nicht erforderlich. Der Schalter ist mit seiner kompakten Bauform von **55,6 × 55,6 × 12,3 mm** für den Einbau in **55er-Rahmensysteme** ausgelegt und ist vollständig kompatibel mit den Designlinien von **GIRA, JUNG, Merten, Berker** und weiteren Herstellern.

Der **SR-KNX9551K8** bietet die perfekte Lösung für komplexe Steueranforderungen in modernen KNX-Projekten – egal ob im privaten Wohnbau, in Gewerbeimmobilien oder im gehobenen Hotelsegment.

**Besondere Merkmale:**

- 8 frei konfigurierbare Tasten
- Unterstützt Schalten, Dimmen, Szenen, Jalousien, Betriebsmodi
- Einzeltasten- oder Paartastenbetrieb wählbar
- 8 zweifarbige Status-LEDs (rot/grün), einzeln programmierbar
- 1 Orientierungs-LED für Nachtbetrieb
- Programmierung über ETS4 oder höher
- Versorgung über KNX-Bus (typ. <0,3 W)
- Kompatibel mit 55 × 55 mm Rahmen (GIRA, JUNG, Merten, Berker)
- Flaches, modernes Design (nur 12,3 mm Aufbauhöhe)
- Ideal für komplexe KNX-Anwendungen im Smart Home oder Gewerbe



Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja
Garantiezeit	2 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, TÜV, UKCA, FCC
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Klemmen	Steckklemmen
LED-Kompatibilität	einfarbig
Steuerungsmethode	KNX
Kanal	1
Gewicht	0,2 kg
Betriebstemperaturbereich	-30 °C bis +55 °C
Besonderheit	Memory-Funktion, frei konfigurierbare Tasten
Steuerzonen	8
Montageart	Unterputzdose
Abmessungen	9x80x80 mm
Für	KNX Controller, KNX Netzteile
Spannung	Busspannung
TYP	KNX Schalter



Weitere Bilder

