



## Produktdatenblatt

MiBoxer WL5-WP 5-in-1 LED Controller IP67  
– RGB, CCT, RGB+CCT, 12–48 V, WiFi & 2.4  
GHz, wasserdicht | IP67

MiBoxer 5-in-1 LED Controller für RGB, CCT, RGBW & RGB+CCT. Steuerung per WiFi & 2.4 GHz. Für Innen- & Außenbereich. 12–48 V, IP67 optional, Tuya-kompatibel.

**Artikelnummer** 22018



## Produktbeschreibung

Die **MiBoxer 5-in-1 LED-Controller mit WiFi & 2.4 GHz Funk** sind leistungsstarke Steuergeräte für moderne Lichtinstallationen mit **einfarbigen, CCT, RGB, RGBW und RGB+CCT LED-Streifen**. Mit Unterstützung für **12–48 V Betriebsspannung** und bis zu **15 A Ausgangsstrom** bieten sie höchste Flexibilität für private und gewerbliche Anwendungen.

Durch die Kombination von **WiFi** (via Tuya-App) und **2.4 GHz RF-Funk** sind die Controller per Smartphone, Sprachassistent (z. B. Alexa, Google Assistant) sowie über MiBoxer-Fernbedienungen steuerbar – auch in Zonen oder Gruppen. Die wasserdichte Ausführung (IP67) ermöglicht den Einsatz im **Außenbereich**, während das Standardmodell ideal für den **Innenbereich** geeignet ist.

Beide Varianten lassen sich nahtlos in bestehende Lichtsysteme integrieren und ermöglichen eine präzise Steuerung von Farbe, Farbtemperatur und Helligkeit.



## Produkteigenschaften

<b>Schutzart (IP)</b>	IP67
<b>Zertifikate</b>	CE, RoHS, EMC, RED, UKCA
<b>Ausgangsstrom</b>	20A
<b>Funkfrequenz</b>	2.4GHz RF, WIFI
<b>RF Reichweite</b>	30m
<b>TYP</b>	Funk Empfänger, WIFI Empfänger
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Steuerungstyp</b>	CCT, einfarbig, RGB, RGBW, RGB CCT, 5-in-1
<b>LED-Kompatibilität</b>	einfarbig, CCT, RGB, RGBW, RGB CCT
<b>Steuerungsmethode</b>	Funk
<b>Produktserie</b>	WL5-WP
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-20°C bis +45°C
<b>Spannung</b>	DC12~48V
<b>Klemmen</b>	offene Kabel
<b>Kanal</b>	5
<b>Gewicht</b>	0,1 kg
<b>Abmessungen</b>	31x87x185 mm



Weitere Bilder

