



Produktdatenblatt

Snappy SPF60-24VSP – LED Netzteil 24V DC, 60 W, IP67, Konstantspannung, PFC, TÜV/CE



Effizientes 24V LED Netzteil mit 60W Leistung von Snappy – IP67 wasserdicht, TÜV & CE zertifiziert. Ideal für LED-Streifen & Beleuchtungsanlagen.

Artikelnummer 22047

Produktbeschreibung

Das Snappy LED-Netzteil mit 60 W Ausgangsleistung und 24 V Konstantspannung ist die ideale Lösung für anspruchsvolle LED-Beleuchtungssysteme im Innen- und geschützten Außenbereich. Dank seiner robusten Bauweise und der Schutzklasse IP67 ist es vollständig gegen Staub sowie zeitweiliges Untertauchen geschützt und eignet sich hervorragend für Installationen in Feuchträumen oder gewerblichen Umgebungen.

Mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 90 % und integrierter aktiver PFC-Funktion (Power Factor Correction) gewährleistet das Netzteil eine energieeffiziente, stabile und langlebige Stromversorgung – selbst unter hoher Last. Die Schutzfunktionen gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung erhöhen die Betriebssicherheit erheblich und schützen sowohl das Netzteil als auch angeschlossene LED-Komponenten zuverlässig.

Das Netzteil erfüllt internationale Sicherheitsstandards und ist CE- sowie TÜV-zertifiziert. Durch die passive Kühlung arbeitet es geräuschlos und ist damit auch in sensiblen Bereichen wie Wohnräumen, Vitrinen oder Verkaufsflächen problemlos einsetzbar. Seine kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Integration auch bei beengten Platzverhältnissen.

Dieses LED-Netzteil vereint höchste Qualität, Sicherheit und Effizienz – ideal für alle, die auf professionelle und zuverlässige LED-Stromversorgung setzen.



Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP67
Steuerungsart	Frei wählbar (Funk, DMX, DALI, KNX ect.)
Lebensdauer	50.000 h
Dimmbar	Nein
Garantiezeit	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, TÜV, MM, UKCA, SELV
Ausgangsspannung	24V DC
Material	Kunststoff
Klemmen	offene Kabel
Eingangsspannung	220-240V AC
Sicherheit	Kurzschluss, Leerlauf, Überlast, Überhitzung, Überspannung
Ausgangsstrom	2,5A
Leistung	60W
Gewicht	0,2 kg
Abmessungen	30x41,5x155,5 mm