



Produktdatenblatt

LED Fliesen-Abschlussprofil 2m EXO-F1H_16 (16 mm) – Flächenbündiges Fliesenprofil für LED-Strips

Flächenbündiges LED Fliesen-Abschlussprofil EXO-F1H_16, 2 m lang, für 16 mm LED-Strips. Ideal für saubere Lichtabschlüsse an Wand und Boden.

Artikelnummer 22102



Produktbeschreibung

Das **EXO-F1H_16 LED Fliesen-Abschlussprofil** ist die ideale Lösung für den **direkten, flächenbündigen Einbau von LED-Streifen bis 16 mm Breite** am Rand von Fliesenflächen. Mit seinem **schmalen, klar definierten Profil** aus **eloxiertem 6063-T5 Aluminium** schafft es eine **saubere und moderne Lichtkante**, die sich perfekt in Wände oder Böden integrieren lässt.

Die Bauform wurde speziell für **flächige Abschlüsse und Übergänge** entwickelt und eignet sich hervorragend für den Einsatz in **Bädern, Küchen, Duschen, Wellnessbereichen oder im hochwertigen Innenausbau**. Dank der **bündig abschließenden Abdeckung** entsteht eine **gleichmäßige Lichtlinie**, ohne sichtbare Aluminiumkanten – ideal für dezente, architektonisch anspruchsvolle Beleuchtungslösungen.

Die **rückseitigen Aussparungen für die Kabelführung** ermöglichen eine **unsichtbare Verlegung** der Stromzufuhr, was für ein besonders aufgeräumtes Gesamtbild sorgt. Die Montage erfolgt mit passenden **unsichtbaren Federstahlklammern**, die das Profil sicher halten und bei Bedarf ein werkzeugloses Herausnehmen ermöglichen.

Das Profil ist kombinierbar mit **Abdeckungen aus Polycarbonat** in Schwarz (55 % Transluzenz), Opal (65 %) oder Transparent (85 %) – je nach gewünschter Lichtwirkung und Anwendung.

Mit einer **Länge von 2 Metern** eignet sich das EXO-F1H_16 für den **privaten und professionellen Einsatz**, besonders dort, wo **Licht, Design und Funktionalität** präzise miteinander verbunden werden sollen.



Produkteigenschaften

Garantiezeit	2 Jahre
Farbe	Silber
Material	Aluminium
Länge	2m
Profiltyp	Fliesenprofil
Montageart	Kleben, Schrauben
Zubehör erhältlich	Endkappen, Abdeckung
UV-Beständigkeit	5 Jahre
Innenbreite	16mm
Abmessungen	10,80x40,04x2000 mm, Sperrgut
Gewicht	0,3 kg



Weitere Bilder

