



## **Produktdatenblatt**

COB LED-Streifen 15 mm – 960 LEDs/m, 24 V, 25 W/m, punktfreies & homogenes Licht, über 3100 lm/m | Neutralweiß



Extrem heller COB LED-Streifen mit 960 LEDs/m, 24V. Homogenes, punktfreies COB Licht. Konfektionierung auf Anfrage möglich.

Artikelnummer 22325

## Produktbeschreibung

Der COB LED-Streifen mit 15 mm Breite setzt neue Maßstäbe in Sachen Lichtleistung, Homogenität und Präzision. Mit beeindruckenden 960 LEDs pro Meter, einer Leistungsaufnahme von 25 W/m und einem Lichtstrom von über 3100 Lumen pro Meter erzeugt dieser Streifen ein besonders helles, absolut gleichmäßiges und punktfreies Lichtbild – ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen höchste Lichtqualität gefragt ist.

Durch die Verwendung modernster **COB-Technologie (Chip-on-Board)** entsteht ein durchgehender Lichtfluss ganz ohne sichtbare Lichtpunkte. Der breite **Abstrahlwinkel von 180°** sorgt für eine großflächige, gleichmäßige Ausleuchtung – perfekt für den Einsatz in indirekten Lichtkanälen, im hochwertigen Innenausbau, für Ausstellungen, Ladenbau, Akzentbeleuchtung oder detailreiche Architekturkonzepte.

Mit einer Betriebsspannung von 24 V und der Kompatibilität zu PWM-Dimmern lässt sich der LED-Streifen stufenlos dimmen und an individuelle Lichtstimmungen anpassen. Wählbar in drei Lichtfarben – Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (4000 K) und Kaltweiß (6000 K) – deckt er vielfältige Anwendungsbereiche ab, von stimmungsvollem Licht bis hin zu arbeitsplatzgerechter Helligkeit. Der hohe Farbwiedergabeindex von CRI >90 garantiert dabei eine naturgetreue und brillante Farbdarstellung.

Der LED-Streifen ist mit **Schutzart IP33** für den Innenbereich ausgelegt und wird rückseitig mit einem **hochwertigen 3M-Klebeband** geliefert – für eine schnelle, sichere und dauerhafte Montage auf glatten Untergründen.

Auf Wunsch sind auch **individuelle Konfektionierungen** möglich – etwa in maßgeschneiderten Längen oder mit **vormontierten Anschlusskabeln**, passend zu deinem Projekt.

Dieser COB LED-Streifen mit 15 mm Breite und 960 LEDs/m ist die ideale Wahl für alle, die bei linearen Lichtlösungen keine Kompromisse eingehen wollen: extrem hell, absolut homogen und perfekt für professionelle Anwendungen.







## Produkteigenschaften

Schutzart (IP) IP33

PCB Breite 15mm

**Lichtfarbe** Neutralweiß

Lichtfarbwert (Kelvin) 4000K

Abstrahlwinkel 180°

Farbwiedergabeindex (CRI) CRI>90

Spannung 24V

Lebensdauer 50.000 h

Energieeffizienzklasse

**Dimmbar** Ja

**Anschlusskabel** 2x 1m Kabel

**Garantiezeit** 2 Jahre

Zertifikate CE, RoHS, UL

**Rückseite** 3M Klebeband

**Gewicht** 0,1 kg

**Einsatzbereich** Innenbereich

**LED-TYP** einfarbig

**LED Chip** COB

**Kühlung empfohlen** Ja

Lieferumfang5m RolleKonfektionierungauf Anfrage

Biegeradius 30 mm

Kompatibel mit PWM-Controllern

**Teilungsmaß** alle 50 mm

**Abmessungen** 3x15x5000 mm

**LED-Anzahl pro Meter** 960

**Stromaufnahme pro Meter** 1,04A

**Stromverbrauch gesamt (5m)** 125W

Verbrauch pro Meter 25W

Helligkeit pro Meter 3100lm/m







## Weitere Bilder









