



Produktdatenblatt

SR-2422K8 DALI CCT Wandschalter – 2-fach Taster, DT8, Szenen- & Gruppensteuerung, busversorgt



DALI Wandschalter zur Steuerung von CCT-Leuchten mit 2 Tasten. Direkte DT8-Anbindung, Gruppenwahl über Drehschalter, busversorgt, einfache Montage.

Artikelnummer 22631

Produktbeschreibung

Der **SR-2422K8-CCT** ist ein kompakter **DALI-Wandtaster**, speziell entwickelt für die einfache und direkte Steuerung von **CCT-Leuchten (Tunable White)** über **DALI DT8-kompatible LED-Controller**. Mit zwei komfortablen Tasten und einem Drehschalter zur Auswahl von bis zu acht Gruppen ermöglicht der Taster eine intuitive Steuerung der Farbtemperatur und Helligkeit – ganz ohne zusätzliche Software oder komplexe DALI-Programmierung.

Durch kurzes oder langes Drücken der Tasten lassen sich z. B. warmweiße oder kaltweiße Lichtstimmungen aufrufen oder sanft dimmen. Die Zuordnung zu DALI-Gruppen erfolgt ganz einfach über einen Drehschalter auf der Rückseite – ideal für Anwendungen, bei denen manuell zwischen verschiedenen Leuchtenbereichen oder Räumen gewechselt werden soll.

Wichtig: Dieser Taster wird **nicht über eine zentrale DALI-Anlage programmiert**, sondern funktioniert als **autarke Steuereinheit** zur **direkten Verbindung mit DT8-CCT-Controllern**. Er eignet sich optimal für kleinere DALI-Installationen mit Tunable White Lichtlösungen.



Durch die kompakte Bauweise und Kompatibilität mit Standardrahmen von **GIRA, Merten, Berker u.v.m.** lässt sich das SR-2422K8-CCT-G1-S2 perfekt in bestehende Installationen integrieren – ideal für Nachrüstung, Sanierung oder Neubau.

Vorteile im Überblick:

- 2-Tasten-Wandschalter zur Steuerung von CCT-Leuchten (DT8)
- Farbtemperatur und Helligkeit manuell einstellbar
- Gruppenwahl über Drehschalter (1–8 Gruppen)
- Direkte Verbindung mit DT8-CCT-Controllern, keine zentrale DALI-Programmierung
- Stromversorgung über DALI-Bus (busversorgt)
- Einfache Wandmontage mit gängigen 55 × 55 mm Rahmen (z. B. GIRA, Berker)
- Ideal für Wohnräume, Shops, Büros, Hotels oder Lichtinstallationen mit dynamischem Farbwechsel



Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja
Garantiezeit	2 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, TÜV, UKCA, FCC
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Klemmen	Steckklemmen
LED-Kompatibilität	CCT
Steuerungsmethode	DALI
Kanal	2
Steuerzonen	1
Gewicht	0,2 kg
Betriebstemperaturbereich	-30°C bis +55°C
Besonderheit	Memory-Funktion, Programme
DALI-Adressen	DT8: 1 Adresse (CCT)
TYP	DALI Schalter
Für	DALI Controller, DALI Leuchten
Montageart	Unterputzdose
Spannung	Busspannung über DALI
Abmessungen	9x80x80 mm



Weitere Bilder

