



Produktdatenblatt

LED Leuchtenprofil extrabreit 2m EXO-TI1_32 (32 mm) – Aluminiumprofil für leistungsstarke LED-Strips | Weiß

Extrabreites LED Leuchtenprofil EXO-TI1_32, 2 m lang, für LED-Strips bis 32 mm. Ideal für leistungsstarke Lichtlösungen im Leuchtenbau und Objektbereich.

Artikelnummer 22133



Produktbeschreibung

Das **EXO-TI1_32 LED Leuchtenprofil** ist ein **extrabreites Aluminiumprofil** für die leistungsstarke Integration von **LED-Streifen bis zu 32 mm Breite**. Es eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Lichtausbeute – etwa bei **Leuchtenbauprojekten, in Shops, Ausstellungen, Studios oder im Objektbereich**.

Mit seiner großzügigen Innenbreite bietet das Profil ausreichend Platz für **leistungsstarke oder mehrreihige LED-Strips**, die für eine besonders intensive oder flächige Ausleuchtung sorgen. Gleichzeitig sorgt die **massive Ausführung aus eloxiertem 6063-T5 Aluminium** für eine **optimale Wärmeableitung**, was die Effizienz und Lebensdauer der LEDs deutlich erhöht.

Das Profil überzeugt mit einer **klaren, geradlinigen Form** und einer **flachen Oberfläche ohne sichtbare Kühlrippen** – ideal für sichtbare Lichtinstallationen mit hoher gestalterischer Qualität. Die **Abdeckung schließt bündig mit dem Profil ab** und verdeckt dabei alle Kanten – für eine homogene, elegante Lichtlinie.

Kombinierbar mit **Abdeckungen in Schwarz (55 %), Opal (65 %) oder Transparent (85 %)** lässt sich die Lichtwirkung je nach Projekt individuell anpassen. Die Montage erfolgt mithilfe **passender Federstahlklammern**, die für sicheren Halt und einfache Wartung sorgen.

Mit einer **Länge von 2 Metern** ist das EXO-TI1_32 die perfekte Lösung für alle, die im professionellen Lichtbau ein **extrabreites, leistungsfähiges und optisch hochwertiges LED-Profil** suchen.



Produkteigenschaften

Garantiezeit	2 Jahre
Farbe	Weiß
Material	Aluminium
Länge	2m
Profiltyp	Leuchtenprofil
Montageart	Kleben, Schrauben, Montageclips, Seilabhängung
Zubehör erhältlich	Endkappen, Abdeckung, Montageclips
UV-Beständigkeit	5 Jahre
Abmessungen	50x40x2000 mm, Sperrgut
Gewicht	1,4 kg
Innenbreite	32mm



Weitere Bilder

