



Produktdatenblatt

Snappy SPG-350-24V – LED Netzteil 24V DC,
350 W, Konstantspannung, IP67, TÜV & CE
zertifiziert



Leistungsstarkes 24V LED Netzteil mit 350W von Snappy – IP67
wasserdicht, TÜV & CE zertifiziert. Ideal für anspruchsvolle LED-Systeme
und Industrieanwendungen.

Artikelnummer 22052

Produktbeschreibung

Das **Snappy SPG350-24V** ist ein besonders leistungsstarkes LED-Netzteil mit konstanter Ausgangsspannung von **24 V DC** und einer maximalen Leistung von **350 Watt**. Es wurde speziell für anspruchsvolle LED-Anwendungen entwickelt – etwa für großflächige Beleuchtungssysteme, Industriebeleuchtung, Leuchtreklamen oder Hochleistungs-LED-Streifen im Innen- und geschützten Außenbereich.

Mit einem **weiten Eingangsspannungsbereich von 200–277 V AC** und integrierter **aktiver PFC-Funktion (Power Factor Correction)** sorgt das Netzteil für eine stabile, effiziente und netzschonende Stromversorgung – selbst bei schwankenden Netzverhältnissen. Der Wirkungsgrad liegt bei bis zu 93 % und ermöglicht so einen besonders energieeffizienten Betrieb.

Dank der **Schutzart IP67** ist das Gehäuse vollständig gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen geschützt. Das Netzteil eignet sich damit auch für feuchte oder schmutzanfällige Umgebungen. Zusätzliche Schutzfunktionen gegen **Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur** gewährleisten höchste Betriebssicherheit.

Das SPG350-24V ist **zertifiziert nach CE, TÜV, UKCA, SAA, ERP und SELV** und erfüllt damit alle gängigen internationalen Normen für Sicherheit und Qualität. Eine **5-jährige Herstellergarantie** unterstreicht die hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer dieses Produkts.

Durch den **geräuschlosen Betrieb ohne Lüfter (passive Kühlung)** eignet sich das Netzteil auch für geräuschempfindliche Bereiche wie Verkaufsflächen, Wohnräume oder Ausstellungen. Kompakt, robust und leistungsstark – das Snappy SPG350-24V ist die ideale Lösung für professionelle 24V-LED-Systeme mit hohem Leistungsbedarf.



Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP67
Steuerungsart	Frei wählbar (Funk, DMX, DALI, KNX ect.)
Lebensdauer	50.000 h
Dimmbar	Nein
Garantiezeit	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, TÜV, MM, UKCA, SELV
Ausgangsspannung	24V DC
Material	Aluminium
Klemmen	offene Kabel
Sicherheit	Kurzschluss, Leerlauf, Überlast, Überhitzung, Überspannung
Eingangsspannung	200-277V AC
Ausgangsstrom	14,58A
Leistung	350W
Gewicht	0,3 kg
Abmessungen	41,4x62,5x261 mm