



Produktdatenblatt

SR-2422K8 DALI RGBW Wandschalter – 2-fach Taster, DT8, Szenen- & Gruppensteuerung, busversorgt

DALI RGBW Wandschalter mit 2 Tasten zur direkten Steuerung von DT8-Controllern. Gruppenwahl über Drehschalter, busversorgt, einfache Wandmontage.

Artikelnummer 22630



Produktbeschreibung

Der **SR-2422K8-RGBW-G1-S2** ist ein kompakter und anwenderfreundlicher **DALI-Wandschalter**, speziell entwickelt zur direkten Ansteuerung von **RGBW-Leuchten über DT8-kompatible DALI-Controller**. Über zwei Tasten können Lichtfarben, Helligkeiten oder voreingestellte Szenen komfortabel geschaltet oder aufgerufen werden – ohne den Umweg über komplexe DALI-Programmierungen.

Besonders praktisch: Die Zielgruppe lässt sich einfach über einen Drehschalter auf der Rückseite auswählen, sodass der Taster bis zu **acht verschiedene Gruppen** ansprechen kann. Dies ermöglicht flexible Anwendungen in kleinen und mittelgroßen DALI-Installationen, z. B. in Wohnräumen, Konferenzbereichen oder Shops.

Wichtig zu wissen:

Der SR-2422NK8 wird **nicht über ein zentrales DALI-System programmiert**, sondern arbeitet autark als **Tasterschnittstelle**, die direkt mit kompatiblen **DALI DT8-Controllern** verbunden wird. Eine Einbindung in komplexe DALI-Lichtmanagementsysteme mit Szenenprogrammierung oder Adressierung über DALI-Software ist daher nicht vorgesehen.



Durch die kompakte Bauweise und Kompatibilität mit Standardrahmen von **GIRA, Merten, Berker u.v.m.** lässt sich das SR-2422K8-RGBW-G1-S2 perfekt in bestehende Installationen integrieren – ideal für Nachrüstung, Sanierung oder Neubau.

Vorteile im Überblick:

- 2 Tasten zur direkten RGBW-Steuerung oder Szenenaufruf
- Funktioniert ohne Programmierung über DALI-Anlage
- Gruppenwahl über Drehschalter (1–8 Gruppen)
- Für DT8-fähige DALI-Controller geeignet
- Stromversorgung über DALI-Bus (kein externes Netzteil nötig)
- Einfache Wandmontage mit gängigen 55 × 55 mm Rahmen (z. B. GIRA, Berker)
- Ideal für Anwendungen in Wohnräumen, Konferenzbereichen, Shops und Hotels



Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja
Garantiezeit	2 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, TÜV, UKCA, FCC
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Klemmen	Steckklemmen
LED-Kompatibilität	RGBW
Steuerungsmethode	DALI
Kanal	4
Steuerzonen	1
Gewicht	0,2 kg
Betriebstemperaturbereich	-30 °C bis +55 °C
Besonderheit	Memory-Funktion, Programme
TYP	DALI Schalter
Für	DALI Controller
Montageart	Unterputzdose
Spannung	Busspannung über DALI
Abmessungen	9x80x80 mm
DALI-Adressen	DT8: 1 Adresse (RGBW)