



## Produktdatenblatt

### LED Trockenbauprofil mit Schattenfuge 2m EXO-T4\_11 (11 mm) – Wallwasherprofil für LED-Strips

LED Trockenbauprofil EXO-T4\_11 mit Schattenfuge, 2 m lang, für 11 mm LED-Strips. Ideal für indirekte Wallwasher-Beleuchtung an Wand und Decke.

**Artikelnummer** 22130



## Produktbeschreibung

Das **EXO-T4\_11 LED Trockenbauprofil mit Schattenfuge** ist speziell für die **flächenbündige Integration von LED-Strips bis 11 mm Breite** in Gipskartonwänden entwickelt worden. Durch seine einzigartige Bauform mit seitlich offenem Lichtaustritt erzeugt das Profil einen **homogenen Wallwasher-Effekt**, der besonders gut zur **indirekten Wand- oder Deckenbeleuchtung** geeignet ist.

Die integrierte **Schattenfuge** sorgt dabei für einen **ästhetisch schwebenden Übergang** zwischen Wand und Decke – ideal für moderne Architektur- und Innenraumkonzepte. Das Licht wird gleichmäßig an der angrenzenden Fläche entlanggeführt und schafft eine **atmosphärische, weiche Ausleuchtung**, ganz ohne sichtbare Lichtquelle.

Gefertigt aus **eloxiertem 6063-T5 Aluminium**, bietet das Profil eine **exzellente Wärmeableitung**, wodurch die Lebensdauer und Effizienz der eingesetzten LED-Strips optimiert wird. Die **bündig abschließende Abdeckung** ermöglicht einen sauberen Abschluss und schützt zugleich vor Staub und mechanischen Einflüssen.

Das Profil ist mit **Polycarbonat-Abdeckungen** in Schwarz (55 %), Opal (65 %) oder Transparent (85 %) kombinierbar, je nach gewünschter Lichtwirkung. Die **Montage erfolgt direkt in die Gipskartonstruktur**, wobei die seitlichen Flügel ein einfaches Spachteln und eine nahtlose Integration ermöglichen.

Mit einer **Länge von 2 Metern** ist das EXO-T4\_11 ideal für den **hochwertigen Trockenbau**, wenn **indirektes Licht, klare Linien und funktionale Ästhetik** gefragt sind – ob im Wohnraum, Hotel, Büro oder Verkaufsraum.



## Produkteigenschaften

<b>Garantiezeit</b>	2 Jahre
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Länge</b>	2m
<b>Profiltyp</b>	Trockenbauprofil
<b>Montageart</b>	Kleben, Schrauben
<b>Zubehör erhältlich</b>	Endkappen, Abdeckung
<b>UV-Beständigkeit</b>	5 Jahre
<b>Gewicht</b>	0,6 kg
<b>Abmessungen</b>	13,8x80x2000 mm, Sperrgut
<b>Innenbreite</b>	11mm



## Weitere Bilder

