



Produktdatenblatt

SR-KNX9551K4 KNX 4-fach Wandschalter –
mit LED-Statusanzeige, ETS konfigurierbar,
busversorgt



Flacher 4-fach KNX Wandschalter mit LED-Anzeigen. Frei über ETS konfigurierbar für Licht, Szenen, Jalousien. Kompatibel mit GIRA, JUNG, Merten & Co.

Artikelnummer 22634

Produktbeschreibung

Der **SR-KNX9551K4 4-fach KNX Wandschalter** ist ein hochwertiger und moderner Tastsensor zur direkten Integration in KNX-basierte Smart Home- und Gebäudeautomationssysteme. Mit seinem **flachen, eleganten Design** fügt sich der Schalter harmonisch in jede Innenarchitektur ein und bietet gleichzeitig **vier individuell konfigurierbare Bedientasten** für eine Vielzahl von Steuerfunktionen.

Jede der vier Tasten kann über die **ETS-Software** frei mit Funktionen wie **Schalten, Dimmen, Szenenabruf, Jalousie- oder Rollladensteuerung** sowie **Betriebsartwechsel** belegt werden. Der Schalter unterstützt dabei sowohl den **Einzeltasten- als auch den Paartastenbetrieb**, was eine flexible Anpassung an die jeweiligen Anwendungsanforderungen ermöglicht.

Zur besseren Nutzerführung verfügt der SR-KNX9551K4 über **vier zweifarbige Status-LEDs (rot/grün)** – jeweils eine pro Taste – sowie eine zusätzliche **Orientierungs-LED** für die bessere Sichtbarkeit im Dunkeln. Die Statusanzeigen lassen sich vielfältig programmieren, etwa zur Anzeige von Schaltzuständen, Rückmeldungen oder Alarmen.

Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über den **KNX-Bus**, es ist keine externe Stromversorgung notwendig. Der Schalter ist mit einer kompakten Größe von **55,6 × 55,6 × 12,3 mm** perfekt für den Einbau in gängige **55er-Rahmensysteme** und ist kompatibel mit bekannten Serien wie **GIRA, JUNG, Merten und Berker**.



Ob im privaten Wohnbereich, in Bürogebäuden, Hotels oder im gewerblichen Umfeld – der SR-KN9551K4 ist die ideale Lösung für stilvolle und multifunktionale **KNX-Wandbedienung** mit bis zu vier Steuerpunkten.

Besondere Merkmale:

- 4 frei konfigurierbare Tasten für KNX-Funktionen
- Einzeltasten- oder Paartastenbetrieb wählbar
- Unterstützt Schalten, Dimmen, Szenen, Jalousien, Betriebsarten
- 4 zweifarbige Status-LEDs (rot/grün) zur Rückmeldung
- 1 Orientierungs-LED für Dunkelbetrieb
- Programmierung über ETS4 oder höher
- Spannungsversorgung über den KNX-Bus (typ. <0,3 W)
- Kompatibel mit GIRA, JUNG, Merten, Berker (55 × 55 mm)
- Flaches Design für elegante Wandmontage
- Ideal für Smart Home, Büro, Hotel und Gewerbebauten



Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja
Garantiezeit	2 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, TÜV, UKCA, FCC
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Klemmen	Steckklemmen
LED-Kompatibilität	einfarbig
Steuerungsmethode	KNX
Kanal	1
Steuerzonen	4
Gewicht	0,2 kg
Betriebstemperaturbereich	-30 °C bis +55 °C
Besonderheit	Memory-Funktion, frei konfigurierbare Tasten
Montageart	Unterputzdose
Abmessungen	9x80x80 mm
Für	KNX Controller, KNX Netzteile
Spannung	Busspannung
TYP	KNX Schalter



Weitere Bilder

