



Produktdatenblatt

MiBoxer X2 DMX512 LED-Wandpanel – Mastercontroller für CCT LEDs, 4 Zonen, Touch, 230V

CCT LED-Wandpanel mit DMX512 und 2,4 GHz Funk. Steuert bis zu 4 Zonen, dimmbar & farbtemperaturregelbar, Touch-Bedienung, 230 V, modern & flach.



Artikelnummer 22281

Produktbeschreibung

Das **MiBoxer X2 LED-Wandpanel – DMX512 Mastercontroller für CCT-LEDs mit 4 Zonen, 2,4 GHz Funk & Touch-Bedienung** ist die perfekte Steuerlösung für alle, die **einstellbares Weißlicht (CCT)** präzise und komfortabel regulieren möchten. Das moderne Touchpanel verbindet **zwei Steuertechnologien in einem Gerät**: Zum einen sendet es **DMX512-Signale** an kabelgebundene Decoder, zum anderen funkt es über **2,4 GHz** zu kompatiblen MiBoxer-Empfängern – ganz ohne zusätzliche Steuerzentrale.

Das elegante Glas-Touchpanel ermöglicht die **separate Steuerung von bis zu vier Lichtzonen**. Jede Zone kann individuell geschaltet und stufenlos gedimmt werden. Zusätzlich lässt sich die **Farbtemperatur zwischen warmweiß und kaltweiß** bequem einstellen – ideal für Wohnräume, Büros, Geschäfte oder Ausstellungen.

Über den integrierten DMX-Ausgang lassen sich die **DMX-Adressen 001–008** zuweisen (je zwei pro Zone: Helligkeit & Farbtemperatur), was eine exakte Einbindung in professionelle Lichtsysteme ermöglicht. Der 2,4 GHz-Funk arbeitet parallel, wodurch du sowohl kabelgebundene als auch kabellose Installationen flexibel kombinieren kannst.

Das X2 Panel wird mit **100-240V AC** betrieben, passt in **normale Unterputzdosen** und überzeugt durch hochwertige Verarbeitung, flaches Design und intuitive Bedienbarkeit.

Ob für smarte Lichtlösungen im privaten Umfeld oder anspruchsvolle gewerbliche Installationen – das **MiBoxer X2** bietet dir volle Kontrolle über deine CCT-LEDs, ganz nach deinen Vorstellungen.



Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja
Garantiezeit	2 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, FCC
Für	CCT
Funkfrequenz	2.4GHz RF
TYP	DMX Master, Wandfernbedienung
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Steuerungstyp	CCT
Klemmen	Schraubklemmen
LED-Kompatibilität	CCT
Steuerungsmethode	Funk, DMX
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis +60°C
Kanal	2
Steuerzonen	4
Gewicht	0,1 kg
DMX Anschluss	Schraubklemme
Spannung	100~240V
Besonderheit	Timer
Abmessungen	9x86x86 mm
Montageart	Einbau
DMX-Adressen	1-8

